


Системы видеонаблюдения



Камеры и Регистраторы

+7928-337-9401

+7919-744-6950

<http://videonabludenie26.ru/>

Внутренние камеры

Купольная IP видеочамера с вариофокальным объективом ST - 172 IP

Характеристики:

Камера с кабелем многофункциональным:

- кабель с разъемом для подключения внешнего микрофона;
- кабель для подключения аналогового монитора;
- кабель для подключения сети Ethernet;
- кабель с кнопкой сброса.

Комплектация:

VNC

выход

Ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж,

стикер

самоклеющийся - «Ведется видеонаблюдение», DVD

диск - мануал,

стикер самоклеющийся со скретч кодом бесплатной версии

софта от производителя ахонnext, паспорт,

упаковочная коробка.

112мм

-

2 Мр; разрешение 1080P; 1/3" Progressive Scan Sony

(HI3516C+SONY IMX 122); f=2,8-12mm (850 -200); BLC;

день 0,6/ночь 0,08; Электронный затвор, Авто 1/25

1/100,000;

Сигнал/шум (Дб) > 48; Гамма-коррекция 0,2-1,0;

Ток потребления, не более 0,17 мА; Питание,

В - стабилизированное 12В+10%; 3D установка; IP 65;

температура

эксплуатации - 0...+500С при относительной влажности

95%; 0,35 кг.



8685 руб.



Купольная IP видеочамера ST - 171 IP

Технические характеристики

Купольная IP видеочамера для внутренней установки. 2Мр ; разрешение 1080 P; 1/4 "Progressiv Scan CMOS (HI3516C+SONYI MX122);f=4mm(80 гр.);BLC; день 1,0/ночь 0,1; Электронный затвор, Авто 1/25 1/100,000; Сигнал/шум (Дб) >48; Гамма-коррекция 0,2-1,0; Ток потребления, не более 0,12мА; Питание, В - стабилизированное 12В+10%; 3D установка; IP65; температура эксплуатации - 0...+50С при относительной влажности 95%; 0,35 кг



7377 руб.



Купольная IP видеочамера ST - 170 IP

Технические характеристики

Купольная IP видеочамера для внутренней установки. 1 Мр ; разрешение 720 P ; 1/4 " Progressiv Scan CMOS (HI 3151 8A+CMOS OV9 712) ; f=4мм (800) ; BLC; день 1,0/ночь 0,1; Электронный затвор, Авто 1/25 1/100,000; Сигнал /шум (Дб) >48 ; Гамма - коррекция 0,2 - 1,0 ; Ток потребления не более 0,11мА; Питание, В - стабилизированное 12В+10%; 3D установка; IP65; температура эксплуатации - 0...+ 50С при относительной влажности 95%; 0,367 кг.



4591 руб.



Аналоговая видеокамера St-1020

Технические характеристики

1/3" CMOS -III, 600 ТВЛ; ИК подсветка до 10м (сенсор ночи) 13 светодиода; объектив 3,6мм (72гр); Соотношение сигнал/шум >50; Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор, сек - Auto, 1/50-120,000; Ток потребления, с включенными СИД- не более 0,14А; Питание, В - стабилизированное 12В±10%; Температура эксплуатации - 10...+60°С при отн. влажности 95%; 0,46кг; Комплектность: кронштейн, крепеж, паспорт, коробка.



1 200 руб.



Аналоговая видеочамера CS-360-LS Corum CCTV

Технические характеристики

Наличие ИК подсветки: есть; Матрица: 1/4 Sharp; Видео вход: CVBS: 1.0 VPP, 75 Ом; Встроенный объектив: есть; Тип Камеры: Dome ; Отношение сигнал/шум, дБ: >48
Разрешение: 420 Минимальная освещенность, Цвет, Люкс: 0.3 Функция день/ночь: есть Электронный затвор: есть; Баланс белого: auto; Регулировка усиления: auto; Гамма коррекция: 0.45; Система фокусировки: auto; Фокусное расстояние, мм: 3.6; Угол обзора, градус: 89; Дальность ИК-подсветки, м: 30; Температура работы, градус С: -50 - +60; Степень защиты: IP66; Материал: metal; Цвет корпуса: silver; Напряжение питания: 12V DC; Мощность питания, Вт: 6; Размеры Д x Ш x В: 94 x 94 x 62.5; Вес, кг: 0.80; BLC: auto; Влажность, %: 100%; Крепление: есть



1550 руб.

Технические характеристики

Наличие ИК подсветки: есть; Матрица: 1/3 Sony Super HAD CCD; Видео вход: CVBS: 1.0 VPP, 75 Ом; Встроенный объектив: есть; Тип Камеры: Dome; Отношение сигнал/шум, дБ: >48; Разрешение: 540; Минимальная освещенность, Цвет, Люкс: 0.2; Функция день/ночь: есть; Электронный затвор: есть; Баланс белого: auto; Регулировка усиления: auto; Гамма коррекция: 0.45; Система фокусировки: auto; Фокусное расстояние, мм: 3.6; Угол обзора, градус: 89; Дальность ИК-подсветки, м: 20; Температура работы, градус С: +5 - +60; Степень защиты: IP33; Материал: Plast; Цвет корпуса: black; Напряжение питания: 12V DC; Мощность питания, Вт: 6; Размеры Д x Ш x В: 94 x 94 x 68; Вес, кг: 0.300; BLC: auto;

Аналоговая видеочамера CS-320-HW Corum CCTV



2250 руб.

Аналоговая видеокамера
CS-310-LB Corum CCTV

Технические
характеристики

Матрица: 1/4 Sharp; Видео вход: CVBS: 1.0 VPP, 75 Ом; Встроенный объектив: есть; Тип Камеры: Dome; Отношение сигнал/шум, дБ: >48; Разрешение: 420; Функция день/ночь: not; Электронный затвор: not; Баланс белого: auto; Регулировка усиления: auto; Гамма коррекция: 0.45; Система фокусировки: auto; Фокусное расстояние, мм: 3.6; Угол обзора, градус: 89; Дальность ИК-подсветки, м: not; Температура работы, градус С: +5 - +60; Степень защиты: IP33; Материал: Пласт; Цвет корпуса: black; Напряжение питания: 12V DC; Мощность питания, Вт: 3; Размеры Д x Ш x В: 188 x 188 x 74; Вес, кг: 0.25; Мин. освещенность, Ч/Б, Люкс: 0.5; ВЛС: auto;



1150 руб.

Технические
характеристики

Аналоговая видеокамера
CS-335-HW Corum CCTV

Матрица: 1/3 Sony Super HAD CCD; Видео вход: CVBS: 1.0 VPP, 75 Ом; Встроенный объектив: есть; Тип Камеры: Dome; Отношение сигнал/шум, дБ: >48; Разрешение: 540; Минимальная освещенность, Цвет, Люкс: 0.2; Функция день/ночь: есть; Электронный затвор: есть; Баланс белого: auto; Регулировка усиления: auto; Гамма коррекция: 0.45; Система фокусировки: auto; Фокусное расстояние, мм: 2.8-12; Угол обзора, градус: 30-98; Температура работы, градус С: +5 - +60; Степень защиты: IP33; Материал: Пласт; Цвет корпуса: black; Напряжение питания: 12V DC; Мощность питания, Вт: 6; Размеры Д x Ш x В: 118 x 118 x 74; Вес, кг: 0.25; ВЛС: auto; Влажность, %: 95%;



2700 руб.

Уличные камеры

Цветная аналоговая видеокамера VT-350

Технические характеристики

VT-350 - цв. вк. высокого разрешения уличного исполнения с вариофокальным объективом 2,8-12 внешняя регулировка без разбора камеры, **CMOS** матрица 1/3" 600 ТВЛ; 2,8-12 Vario (85-20 гр); 0,5 день/0,01 ночь Lux, ИК подсветка до 40м (угол по горизонту 75гр) 42 светодиода; Соотношение сигнал/шум >50(AGG выкл); Гамма-коррекция, дБ - 0,45; Электронный затвор, сек - **Auto**, 1/50-120,000; Ток потребления, с включенной ИК подсветкой - не более 0,35 А; Компенсация фоновой засветки - авто;



3420 руб.






Цветная аналоговая видеокамера VT-131-H Wir



Технические характеристики

Цветная уличная видеокамера высокого разрешения 600 ТВЛ со встроенной ИК подсветкой 20 м и автоматическим сенсором ночи. Объектив 3,6мм. Металлический кронштейн для регулировки в двух плоскостях. Провода оканчиваются разъемами. Внутри кожуха вложен ингибитор для устранения влаги. Новая матрица 1/3 CMOS - III на 600 ТВЛ, стильный дизайн корпуса.

2000 руб.

ПЗС-матрица	1/3 CMOS III 600 Твл			
Объектив, мм	3,6			
Угол поля зрения по горизонтали	72			
Горизонтальное разрешение, ТВЛ	600			
Соотношение сигнал/шум	>50			
Гамма-коррекция, дБ	0,45			
Видеовыход на импедансе нагрузки	75Ω	1,0 Вольт		
Электронный затвор, сек	Auto, 1/50-120,000			
ИК подсветка, м (сенсор ночи)	до 20 метров, угол по горизонту 75о	(24 СИД)		
Минимальное освещение, Люкс	день 0,5 / ночь 0,1 / 0 Lux с ИК			
Питание, В	стабилизированное 12В ± 10%			
Ток потребления, А	с включенной ИК подсветкой не более 0,22А			
*Температура эксплуатации, оС	-45 ~ +60 оС при отн. влажность 95% *			
Степень защищенности	IP66			
Масса брутто, кг	0,4			

Уличная IP видеочкамера со встроенной ИК-подсветкой ST - 180 IP



Характеристики:

Камера с кабелем многофункциональным:

- кабель с разъемом для подключения внешнего микрофона;
- кабель для подключения аналогового монитора;
- кабель для подключения сети Ethernet;
- кабель с кнопкой сброса.

Камера с кабелем многофункциональным:

- кабель с разъемом для подключения внешнего микрофона;
- кабель для подключения аналогового монитора;
- кабель для подключения сети Ethernet;
- кабель с кнопкой сброса.

Комплектация:

Ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж, стикер самоклеющийся - «Ведется видеонаблюдение», DVD диск - мануал, стикер самоклеющийся со скретч кодом бесплатной версии софта от производителя axhonnex, паспорт, упаковочная коробка.

Ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж, стикер самоклеющийся - «Ведется видеонаблюдение», DVD диск - мануал, стикер самоклеющийся со скретч кодом бесплатной версии софта от производителя axhonnex, паспорт, упаковочная коробка.

1,3Mp; разрешение 960P; 1/3" Progressiv Scan Aptina (HI3518A+CMOS ARO130); f=4мм (800); Smart IR; BLC; день 1,0/ночь 0,1; Дальность ИК - до 20м; Электронный затвор, Авто 1/25 1/100,000; Сигнал/шум (Дб) >48; Гамма-коррекция 0,2-1,0; Ток потребления (с выкл. СИД/с вкл. СИД) 0,12/0,29; Питание, В - стабилизированное 12В+10% или PoE (802, 3af); 3D установка; IP 66; температура эксплуатации - 400...+ 500С при относительной влажности 95%; 0,5 кг.

7519 руб.

Уличная IP видеочамера со встроенной ИК-подсветкой ST - 181 IP

Характеристики:

2 Мр; разрешение 1080; 1/3" Progressive Scan Sony (HI3516C+SONY IMX122); f=4мм (800); Smart IR; BLC; день 1,0/ночь 0,1; Дальность ИК - до 15м; Электронный затвор Авто 1/25 1/100,000; Сигнал/шум (Дб) >48; Гамма-коррекция 0,2-1,0; Ток потребления (с выкл. СИД/с вкл. СИД) 0,17/0,35; Питание, В - стабилизированное 12В+10% или PoE (802, 3af); 3D установка; IP66; температура эксплуатации -40...+50 С при относительной влажности 95%; 0,51 кг.



8267 руб.

Камера с кабелем многофункциональным:

- кабель с разъемом для подключения внешнего микрофона;
- кабель для подключения аналогового монитора;
- кабель для подключения сети Ethernet;
- кабель с кнопкой сброса.

Комплектация:

Ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж, стикер самоклеющийся - «Ведется видеонаблюдение», DVD диск - мануал, стикер самоклеющийся со скретч кодом бесплатной версии софта от производителя axhonnex, паспорт, упаковочная коробка.

Уличная IP видеочамера со встроенной ИК-подсветкой вариофокальным объективом с внешней регулировкой ST - 182 IP



Характеристики:

Камера с кабелем многофункциональным:

- кабель с разъемом для подключения внешнего микрофона;
- кабель для подключения аналогового монитора;
- кабель для подключения сети Ethernet и PoE;
- кабель с кнопкой сброса.

Комплектация:

Ключ пластиковый для открытия корпуса, крепеж, стикер самоклеющийся - «Ведется видеонаблюдение», DVD диск - мануал, стикер самоклеющийся со скретч кодом бесплатной версии софта от производителя ахонnext, паспорт, упаковочная коробка.

2 Мр ; разрешение 1080 ; 1/3" Progressive Scan Sony (HI3516C+SONY IMX122); f=2,8-12мм (800-200); Smart IR; BLC; день 1,0/ночь 0,1; Дальность ИК - до 40м; Электронный затвор, Авто 1/25 1/100,000; Сигнал/шум (Дб) > 48; Гамма - коррекция 0,2-1,0; Ток потребления (с выкл. СИД/с вкл. СИД) 0,17/0,46; Питание, В - стабилизированное 12В+10% или PoE (802, 3af); 3D установка; IP 66; температура эксплуатации - 400...+500С при относительной влажности 95%; 0,813 кг.

12141 руб.

Видеорегистратор St DVR-0411 Light 3G

4 видео; 4 аудио канала



4540 руб.

Описание:

ДОБАВЛЕНО: Управление PTZ, Элементы защиты от статики и грозы, новая прошивка - см. сайт. 4 каналный триплексный видеорегистратор 4 видео +4 аудио (отображение/запись REAL TIME(D1-720x576)+ поддержка 3G модемов; Характеристики: Стандарт сжатия H.264 Real time; 4 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720x576 пикс – 100к/сек (D1) живое видео (Real time); Скорость записи – D1 (720x576)- 100 к/сек, HD1, CIF, живое видео (Real time); Прозрачный цветной дружелюбный интерфейс с подсказками на русском языке; Управление - ИК пульт (в комплекте), мышь (в комплекте) - возможность подключения с внешней панели регистратора и с удаленного ПК по сети; VGA выход на монитор (1280x1024) высокого разрешения (поддержка широкоформатных мониторов 16:9), HDD: 1 SATA диск (max 2 ТБ); Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Отправка фотографий (или скриншотов) на электронную почту при срабатывании детектора движения; Watch Dog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания; Русский язык; Габариты 260x240x45мм; Вес 1,52кг. ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы регистратора подойдут любые HDD SATA-3,0 емкостью до 2 Тб включительно. Применение HDD SATA-3 до 3 Тб.Дополнительные функции: Доступ с мобильного телефона; Бесплатная программа CMS, Полная совместимость с Windows 7 и Vista, Предзапись 5 секунд, FTP копирование, ""Скрытый канал"", Черный и белый списки IP адресов, Сохранение записанных файлов в формате AIV на удаленный компьютер, Drag-and-Drop, картинка в картинке. Добавлена функция поддержки высокоскоростных беспроводных сетей 3G !!! Данная функция позволяет производить удаленный мониторинг объектов там, где нет проводных сетей Интернет. Для работы в сетях 3G потребуется USB-модем производства Huawei (модели E150 , E171, E173, E175) со статическим IP адресом. Данные модемы Вы можете приобрести у операторов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон... Опция 3G – позволяет выполнять следующие функции: удаленный просмотр видео с регистратора он-лайн, просмотр видеоархива, изменение настроек оборудования. На данный момент ведется работа по модемам производства Skylink. Мы рады стараться для ВАС."

Видеорегистратор St DVR-0442 DA VINCI

4 видео; 4 аудио
канала



5610 руб.

Описание:

4 каналный триплексный видеорегистратор 4 видео +4 аудио (отображение/запись REAL TIME(D1) - с поддержкой 960H, поддержка дисков (1 SATA 3.0 - до 3Тб / 1 - eSATA); Характеристики: H.264 Real time; 4 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720x576 пикс – 100к/сек (D1) живое видео (Real time); Скорость записи – D1 (960x576)- 100 к/сек, HD1, CIF, управление - ИК пульт (в комплекте)/мышь (в комплекте), VGA выход (1280x1024), поддержка широкоформатных мониторов 16:9, Тип носителя данных HDD: 1 SATA диск (max 3 Тб)/1E-SATA; Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 3.0 - 2 шт.; Отправка фотографий (или скриншотов) на электронную почту при срабатывании детектора движения; Watch Dog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания; Русский язык. Дополнительные функции: 1. Максимально возможные на данный момент набор характеристик (4 видео 4 аудио отображение/запись/воспроизведение – реальное время D1) / низкая цена (использование новейших технологий Da Vinci). 2. Запись/сохранение на eSATA диски. (Внимание – долгожданная возможность выноса дискового архива «подальше» от охранника). 3. Работа с дисками SATA3 – до 3Тб x 1шт. (внутри) + 1 eSATA до 3Тб .4. Функция автонастройки регистратора. 5. Дизайн HI-TECH. 6. Поддержка интерфейса USB3. 7. Элементы защиты от грозы и статики. 8. Совместимость старой (Hi-Silicon) и новой платформы (Da Vinci) через CMS. 9. Возможность вывода разных наборов видеокамер на 3 монитора. 10. Анимация при нажатии кнопок. 11. Функция умной архивации - «Ножницы». 12. Сохранение видео со звуком в формате avi. 13. Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма) 14. Детектор движения 22*18 зон, 50 уровней чувствительности. 15. Удаленный просмотр через смартфоны, возможность добавления до 11 пользователей, удаленный доступ через IE, предзапись, постзапись, функция «скрытый канал», маска приватности, белый и черный список ip адресов, сохранение avi файлов удаленно по сети интернет и сети, отправка писем со скринами на e-mail при сработке тревоги, макросы предустановок (поворот PTZ камеры при сработке тревоги), drag&drop, картинка в картинке, 3G, Системный журнал событий, цифровой зум при просмотре и воспроизведении. 16. Возможность сохранения данных на удаленный FTP сервер."

Видеорегистратор St DVR-0884 DA VINCI

8 видео;4 аудио
канала



7831 руб.

"Описание:8 каналный триплексный видеорегистратор 8 видео +4 аудио (отображение/запись REAL TIME- D1 - 25к/сек каждый канал, с поддержкой 960Н, поддержка дисков (1 SATA 3.0 - до 3Тб / 1 - eSATA); Характеристики: H.264 Real time; 8 видеовхода, 4 аудиовхода; Отображение мультикартинка: 720x576 пикс – 200к/сек (D1) живое видео (Real time); Скорость записи – D1 (720x576)- 25 к/сек - каждый канал (Real time); Скорость воспроизведения - (2 варианта на усмотрение пользователя): 1 канал - D1 - 25 к/сек+7 по 1-3к/сек на каждый канал (в зависимости от интенсивности движения в кадре) или 8 каналов D1 по 12,5 к/сек, прозрачный цветной дружелюбный интерфейс с подсказками на русском языке; Управление - ИК пульт (в комплекте), мышь (в комплекте);VGA (1280x1024), PTZ- мультипротокол и возможность записи предустановок; HDD: поддержка дисков (1 SATA 3.0 - до 3Тб / 1 - eSATA); Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 3.0 - 2 шт.; Предзапись; Русский язык.Дополнительные функции: 1. Максимально возможные на данный момент набор характеристик (8 видео 4 аудио отображение/запись/воспроизведение – реальное время D1) / низкая цена (использование новейших технологий Da Vinci).2. Запись/сохранение на eSATA диски. (Внимание – долгожданная возможность выноса дискового архива «подальше» от охранника).3. Работа с дисками SATA3 – до 3Тб x 1шт. (внутри) + 1 eSATA до 3Тб .4. Функция автонастройки регистратора.5. Дизайн HI-TECH.6. Поддержка интерфейса USB3.07. Элементы защиты от грозы и статики.8. Совместимость старой (Hi-Silicon) и новой платформы (Da Vinci) через CMS.9. Возможность вывода разных наборов видеокамер на 3 монитора.10. Анимация при нажатии кнопок.11. Функция умной архивации - «Ножницы». 12. Сохранение видео со звуком в формате avi. 13. Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма)14. Детектор движения 22*18 зон, 50 уровней чувствительности. 15. Удаленный просмотр через смартфоны, возможность добавления до 11 пользователей, удаленный доступ через IE, предзапись, постзапись, функция «скрытый канал», маска приватности, белый и черный список ip адресов, сохранение avi файлов удаленно по сети интернет и сети, отправка писем со скринами на e-mail при сработке тревоги, макросы предустановок (поворот PTZ камеры при сработке тревоги), drag&drop, картинка в картинке, 3G, Системный журнал событий, watch Dog, цифровой зум при просмотре и воспроизведении.16. Возможность сохранения данных на удаленный FTP сервер."

4 каналный триплексный IP Видеорегистратор ST NVR - 0454



4 каналный триплексный видеорегистратор - NVR, 4

Ethernet порта (встроенный коммутатор), поддержка IP камер от 1 Мр до 3 Мр, отображение / запись
REAL TIME, поддержка дисков 1 SATA 3,0/1- e-SATA (до 3Тб).

6387 руб.

H.264 Real time; 4 видеовхода; 4 аудиовхода (через Ethernet);
Отображение мультикартинка: 1920x1080 пикс - 100к/сек,
живое видео (real time); Скорость записи - FullHD - 100к/сек,
управление - ИК пульт/мышь (в комплекте), VGA выход
(1920x1080), HDMI (1080P), поддержка широкоформатных
мониторов 16:9; Тип носителя данных HDD: 1 SATA диск
/1 e-SATA (max 3Тб); Сеть - удаленный просмотр видео по сети
от 1 до 4 каналов одновременно; сетевой протокол TCP/IP,
PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, FTP, ONVIF, RTSP; удаленный
контроль IE, Firefox, Chrome, SmartClient, CMS; WEB
(возможность объединения до 64-х регистраторов в единую сеть);
Детектор движения; Архивация на внешние носители
USB 2.0 - 2 шт.; Отправка фотографий (или скриншотов)
на e-mail при срабатывании детектора движения;
Watch Dog - автоматическое восстановление
работы системы при несанкционированном выключении питания.
Русский язык.

8 каналный триплексный IP Видеорегистратор ST NVR - 0841



8894 руб.

Характеристики:

Da Vinci

8 каналный триплексный видеорегистратор, 8 аудиовходов

через Ethernet (встроенный коммутатор), поддержка IP камер от 1Мр до 3Мр, отображение/запись REAL TIME, поддержка дисков 1 SATA 3,0/1 - e-SATA (до 3Тб).

Описание:

H.264 Real time; 8 видеовходов; 8 аудиовходов через Ethernet; Отображение мультикартинка: 1920x1080 пикс - 200 к/сек, живое видео (real time); Скорость записи: FullHD - 200 к/сек, управление - ИК пульт/мышь (в комплекте), VGA выход (1920x1080), HDMI (1080P), поддержка широкоформатных мониторов 16:9. Тип носителя данных HDD: 1 SATA диск /1 e-SATA (max 3Тб); Сеть - удаленный просмотр видео по сети от 1 до 8 каналов одновременно; сетевой протокол TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, SMTP, FTP, ONVIF, RTSP; удаленный контроль IE, Firefox, Chrome, SmartClient, CMS; WEB (возможность объединения до 64-х регистраторов в единую сеть); Детектор движения. Архивация на внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Отправка фотографий (или скриншотов) на e-mail при срабатывании детектора движения; WatchDog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания. Русский язык.

4 канальный видеорегиcтpатор NVR/HYBRID/DVR ST-DVR 0442



Возможные варианты подключения:

1) 3 аналога + 1 IP, 4 аналога + 0 IP,

2) 0 аналога + 4 IP, 2 аналога + 2 IP

Возможность подключения от 1 Мр до 3
Мр.

6000 руб.

4 канальный триплексный видеорегиcтpатор, 4 видео
+ 4 аудио
(через Ethernet), (отображение/запись Real Time, с
поддержкой
960Н, поддержка дисков 1 SATA 3.0/1 - e-SATA (до
3Тб).

H.264 Real time; 4 видеовхода; 4 аудиовхода (через Ethernet);
Отображение мультикартинка: 720*576 пикс - 100 к/сек,
живое видео (Real time); Скорость записи - 100 к/сек,
HD 1, CIF, управление - ИК пульт
/ мышь (в комплекте), VGA выход - 1280x1024,
поддержка широкоформатных мониторов 16:9.
Тип носителя данных HDD: 1 SATA диск/1 e-SATA (max 3 Тб);
Сеть,
Web (возможность объединения до 64 регистраторов
в единую сеть); Детектор движения; Архивация на
внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Отправка фотографий
(или скриншотов) на электронную почту при
срабатывании детектора движения; Watch Dog -
автоматическое восстановление работы системы при
несанкционированном выключении питания; Русский язык.

*Характеристики при подключении IP камер
смотри
характеристики NVR 0454 и NVR 0841

8 каналный видеореги­ст­ра­тор NVR/HYBRID/DVR ST-DVR 0884



8000 руб.

Возможные варианты подключения:

0 аналога + 8 IP, 4 аналога + 4 IP, 8 аналога + 0 IP

Возможность подключения от 1 Мр до 3 Мр.

8 каналный триплексный видеореги­ст­ра­тор, 8 видео + 4 аудио (через Ethernet), отображение/запись - Real Time каждый канал с поддержкой 960Н, поддержка дисков 1 SATA 3.0/1 e-SATA (до 3Тб).

Н. 264 Realtime; 8 видеовходов; 4 аудиовхода (через Ethernet); Отображение мультикартинка: 704*576 пикс; Скорость записи - D1 - 704 * 576; 960Н - 928 * 576. Стало 4 варианта скорости воспроизведения: (3-ий вариант - 960Н 25к./сек. (928 * 576) (4-ый вариант - 4 канала по 15 к/сек), прозрачный цветной дру­же­ствен­ный ин­тер­фейс с под­сказ­ка­ми на рус­ском языке, управ­ле­ние - ИК пульт/мышь (в комплекте), VGA выход - 1920x1080, PTZ мультипротокол и возможность за­пи­си пре­дус­та­но­вок; HDD: под­дер­жка дис­ков 1 SATA 3.0/1 e-SATA (до 3 Тб); Сеть, Web (возможность объединения до 64 регистраторов в единую сеть); Детектор движения; Архивация на внешние носители USB 2.0 - 2 шт.; Предзапись; Отправка фотографий (или скриншотов) на электронную почту при срабатывании детектора движения; WatchDog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания; Русский язык.

***Характеристики при подключении IP камер
смотри
характеристики NVR 0454 и NVR 0841**

16 канальный видеорегистратор NVR/HYBRID/DVR ST-DVR 1604



Возможные варианты подключения:

1) 16 аналога + 0 IP, 4 аналога + 4 IP,

2) 0 аналога + 8 IP

Возможность подключения от 1 Мр до 3 Мр.

9100 руб.

16 канальный триплексный видеорегистратор, H.264 Real time;

16 видеовходов, 16 аудиовходов,

ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ -

D1 - 6 к/сек на каждый канал, CIF - 25 к/сек на каждый

канал; Отображение мультикартинка: 704*576 пикс - 25 к/сек

(D1) каждый канал, живое видео (Realtime);

ИК пульт/мышь (в комплекте); VGA 1920*1080, PTZ, HDD: 1 x

SATA 3 диск

/1e-SATA (max 3Tb); Сеть, Web (возможность

ь

объединения до 64 регистраторов в единую

сеть); Детектор движения; Архивация

USB 2.0 - 2 шт.; Русский язык; Возможность р

аботы

с 3G - модемами; Сохранение записанных файлов

в формате AVI на удаленный компьютер.

***Характеристики при подключении IP камер**

смотри

характеристики NVR 0454 и NVR 0841

+7928-337-9401

+7919-744-6950

<http://videonabludenie26.ru/>